

公共住宅建設工事共通仕様書（平成 19 年度版） 建築編 正誤表 20090301

項目	章	節	項	項名称	訂正箇所	誤	正
4		目次		建築編 11章 タイル工事		11章 タイル工事 148 1節 一般事項 148 2節 材 料 148 3節 陶磁器質タイル張り 153 4節 タイル型枠先付け工法 154 5節 検 査 157	11章 タイル工事 174 1節 一般事項 174 2節 材 料 175 3節 陶磁器質タイル張り 177 4節 タイル型枠先付け工法 180 5節 検 査 183
105	6	19	9	仕上施工 前におけるひび割れ補修	(追加)		1 仕上施工前に、外壁等からの雨漏れの有無について、監督員の立会い、確認を受ける。 2 コンクリート面のひび割れ幅が0.3mmを超える場合は、エポキシ樹脂を注入する。また、外壁等雨がかりとなる場合は、補修後、散水等により水もれの有無を確認する。 3 2以外のひび割れ箇所は、6.19.3表によるメンテペーストを用い、幅150mm(目地振分け幅75mm)にわたって、はけ塗りする。
155	9	3	6	その他	(追加)		9.3.6 その他 この節に定める以外は2節アスファルト防水による。
159	9	5	3	種別及び 工程	9.5.3表 (注)3. (追記)		9.5.3表 (注)3. 工程数、各工程の使用量乾燥時間は主材料製造所の仕様による。
177	11	3	3	施 工	(追加)	3 床タイル張り 一般床タイル及びユニットタイルは、15.2.5の2により下地モルタルを施工し、その硬化具合を見計らい、張付けモルタルを用いて張り付ける。	3 床タイル張り 一般床タイル及びユニットタイルは、15.2.5の2により下地モルタルを施工し、その硬化具合を見計らい、張付けモルタルを用いて張り付ける。 大型床タイル(200角以上)及び、張付け面積の小さいその他のタイルの場合は10.5.2.4により張付ける。
177	11	3	3	施 工	(追加)	3 床タイル張り 化粧目地 (イ) 目地の形状は、沈み目地とし、目地深さは、歩行に支障のない程度とする。 (ロ) 一般床タイルで目地幅の大きい場合は、目地用モルタルをゴムごてで確実に充填したうえ、目地ごてで目地押さえを行う。	3 床タイル張り 化粧目地 (イ) 目地の形状は、沈み目地とし、目地深さは、歩行に支障のない程度とする。 (ロ) 大型床タイル及び 一般床タイルで目地幅の大きい場合は、目地用モルタルをゴムごてで確実に充填したうえ、目地ごてで目地押さえを行う。
220	16	6	3	材 料	(追加)		3 (4) バルコニーに面する開き戸(アルミサッシ。)の錠前はサムターン錠とする。ただし、接地階及びその直上階の場合は、補助錠としてシリンドー本締錠を設け、二重ロックとする。
273	19	11	3	施 工	2 (2)	2 下地 コンクリート下地の精度は、6.18.3表の4種とし、汚れ、付着物及びレイタンスは除去し、清掃する。	2 下地 コンクリート下地の精度は、 6.18.3表とし 、汚れ、付着物及びレイタンスは除去し、清掃する。

公共住宅建設工事共通仕様書（平成 19 年度版） 電気編 正誤表 20080616

項目	章	節	項	項名称	訂正箇所	誤	正												
379	2	2	3	電線等の色別	2.2.2 表	<table border="1"> <tr> <td>電圧種別</td> <td>電気方式</td> <td>左右・上下遠近の別</td> </tr> <tr> <td>低 圧</td> <td>直流 2 線式</td> <td>左右の場合左から 上下の場合上から 遠近の場合近いほうから</td> </tr> </table>	電圧種別	電気方式	左右・上下遠近の別	低 圧	直流 2 線式	左右の場合左から 上下の場合上から 遠近の場合近いほうから	<table border="1"> <tr> <td>電圧種別</td> <td>電気方式</td> <td>左右・上下遠近の別</td> </tr> <tr> <td>低 圧</td> <td>直流 2 線式</td> <td>左右の場合右から 上下の場合上から 遠近の場合近いほうから</td> </tr> </table>	電圧種別	電気方式	左右・上下遠近の別	低 圧	直流 2 線式	左右の場合右から 上下の場合上から 遠近の場合近いほうから
電圧種別	電気方式	左右・上下遠近の別																	
低 圧	直流 2 線式	左右の場合左から 上下の場合上から 遠近の場合近いほうから																	
電圧種別	電気方式	左右・上下遠近の別																	
低 圧	直流 2 線式	左右の場合右から 上下の場合上から 遠近の場合近いほうから																	

公共住宅建設工事共通仕様書（平成 19 年度版） 機械編 正誤表 20090301

項目	章	節	項	項名称	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																
528	2	2	1	器具及び材料	5 (6)(口)	S 形掃除流しトラップ	S 形又は P 形掃除流しトラップ																																																																																																																																																																																																																																																																																																
549	3	2	20	水槽	2 (4) (ハ)	(ハ) マンホール（大きさ直径 600mm 以上の円が内接することができるもの、二重蓋又は密閉式、施錠式） 一式	(ハ) マンホール（大きさ直径 600mm 以上の円が内接することができるもの、二重蓋又は密閉式、 ステンレス製 施錠式） 一式																																																																																																																																																																																																																																																																																																
561	3	3	4	吊り及び支持	3.3.4 表 形鋼振れ止め支持間隔 8m,12m の範囲	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">分類</td> <td colspan="16">呼び径</td> </tr> <tr> <td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">棒鋼吊り</td> <td>鋼管及びステンレス鋼管</td> <td colspan="6">2.0m以下</td> <td colspan="6">3.0m以下</td> </tr> <tr> <td>ビニル管及びポリエチレン管</td> <td colspan="6">1.0m以下</td> <td colspan="6">2.0m以下</td> </tr> <tr> <td>銅管</td> <td colspan="6">1.0m以下</td> <td colspan="6">2.0m以下</td> </tr> <tr> <td>鋳鉄管</td> <td colspan="16">2.0m以下</td> </tr> <tr> <td>ポリブテン管</td> <td>0.6m以下</td> <td>0.7m以下</td> <td>1.0m以下</td> <td>1.3m以下</td> <td>1.6m以下</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">形鋼振れ止め支持</td> <td>鋼管及びステンレス鋼管</td> <td colspan="6">8m以下</td> <td colspan="6">12m以下</td> </tr> <tr> <td>ビニル管及びポリエチレン管</td> <td colspan="3">6m以下</td> <td colspan="3">8m以下</td> <td colspan="6">12m以下</td> </tr> <tr> <td>銅管</td> <td colspan="3">6m以下</td> <td colspan="3">8m以下</td> <td colspan="6">12m以下</td> </tr> </table>	分類	呼び径																15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	棒鋼吊り	鋼管及びステンレス鋼管	2.0m以下						3.0m以下						ビニル管及びポリエチレン管	1.0m以下						2.0m以下						銅管	1.0m以下						2.0m以下						鋳鉄管	2.0m以下																ポリブテン管	0.6m以下	0.7m以下	1.0m以下	1.3m以下	1.6m以下											形鋼振れ止め支持	鋼管及びステンレス鋼管	8m以下						12m以下						ビニル管及びポリエチレン管	6m以下			8m以下			12m以下						銅管	6m以下			8m以下			12m以下						<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">分類</td> <td colspan="16">呼び径</td> </tr> <tr> <td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">棒鋼吊り</td> <td>鋼管及びステンレス鋼管</td> <td colspan="6">2.0m以下</td> <td colspan="6">3.0m以下</td> </tr> <tr> <td>ビニル管及びポリエチレン管</td> <td colspan="6">1.0m以下</td> <td colspan="6">2.0m以下</td> </tr> <tr> <td>銅管</td> <td colspan="6">1.0m以下</td> <td colspan="6">2.0m以下</td> </tr> <tr> <td>鋳鉄管</td> <td colspan="16">2.0m以下</td> </tr> <tr> <td>ポリブテン管</td> <td>0.6m以下</td> <td>0.7m以下</td> <td>1.0m以下</td> <td>1.3m以下</td> <td>1.6m以下</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">形鋼振れ止め支持</td> <td>鋼管及びステンレス鋼管</td> <td colspan="6">8m以下</td> <td colspan="6">12m以下</td> </tr> <tr> <td>ビニル管及びポリエチレン管</td> <td colspan="3">6m以下</td> <td colspan="3">8m以下</td> <td colspan="6">12m以下</td> </tr> <tr> <td>銅管</td> <td colspan="3">6m以下</td> <td colspan="3">8m以下</td> <td colspan="6">12m以下</td> </tr> </table>	分類	呼び径																15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	棒鋼吊り	鋼管及びステンレス鋼管	2.0m以下						3.0m以下						ビニル管及びポリエチレン管	1.0m以下						2.0m以下						銅管	1.0m以下						2.0m以下						鋳鉄管	2.0m以下																ポリブテン管	0.6m以下	0.7m以下	1.0m以下	1.3m以下	1.6m以下											形鋼振れ止め支持	鋼管及びステンレス鋼管	8m以下						12m以下						ビニル管及びポリエチレン管	6m以下			8m以下			12m以下						銅管	6m以下			8m以下			12m以下					
分類	呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300																																																																																																																																																																																																																																																																																									
棒鋼吊り	鋼管及びステンレス鋼管	2.0m以下						3.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ビニル管及びポリエチレン管	1.0m以下						2.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	銅管	1.0m以下						2.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	鋳鉄管	2.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ポリブテン管	0.6m以下	0.7m以下	1.0m以下	1.3m以下	1.6m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
形鋼振れ止め支持	鋼管及びステンレス鋼管	8m以下						12m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ビニル管及びポリエチレン管	6m以下			8m以下			12m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	銅管	6m以下			8m以下			12m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
分類	呼び径																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300																																																																																																																																																																																																																																																																																									
棒鋼吊り	鋼管及びステンレス鋼管	2.0m以下						3.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ビニル管及びポリエチレン管	1.0m以下						2.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	銅管	1.0m以下						2.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	鋳鉄管	2.0m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ポリブテン管	0.6m以下	0.7m以下	1.0m以下	1.3m以下	1.6m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
形鋼振れ止め支持	鋼管及びステンレス鋼管	8m以下						12m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ビニル管及びポリエチレン管	6m以下			8m以下			12m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	銅管	6m以下			8m以下			12m以下																																																																																																																																																																																																																																																																																															
569	4	2	2	継手類	4.2.2 表	排水用硬質塩化ビニル管継手	排水用硬質 ポリ 塩化ビニル管継手																																																																																																																																																																																																																																																																																																

項目	章	節	項	項名称	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																						
627	10	1	1	適用範囲	1	この章は、住宅に設置する暖冷房設備のうち、主に個室暖房方式、住戸セントラル暖房方式、住棟セントラル暖房方式について適用する。	この章は、住宅に設置する暖冷房設備のうち、主に個室暖房方式、住戸セントラル暖房方式、住棟セントラル暖房方式 及びルームエアコンディショナ について適用する。																																																																																																																																																																																																																						
655	12	3	4	防露、保温基準	12.3.2 表 地中埋設管	給水(塗装・防食)、消火(塗装・防食) 12.3.2 の 22 による。	給水(塗装・防食)、消火(塗装・防食) 12.3.3の18 による。																																																																																																																																																																																																																						
655	12	3	4	防露、保温基準	12.3.3 表 d 3 溶解アルミニウム-亜鉛鉄板	(二) ポリエチレンフォーム保温筒 4 溶解アルミニウム・亜鉛鉄板	(二) ポリエチレンフォーム保温筒 2 溶解アルミニウム・亜鉛鉄板																																																																																																																																																																																																																						
655	12	3	4	防露、保温基準	12.3.5 表 参考使用区分の範囲	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">呼び径 (A)</th> <th>参考使用区分</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>15～80</th> <th>100～150</th> <th>200</th> <th>250以上</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">給水管 消火管</td> <td rowspan="4">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td colspan="2">40</td> <td rowspan="4">a,b,c,d</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒</td> <td colspan="2">20</td> <td colspan="2">30</td> </tr> <tr> <td>(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合</td> <td colspan="2">15</td> <td colspan="2">15以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">排水管</td> <td rowspan="4">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td colspan="2">40</td> <td rowspan="4">a,b,c,d</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒</td> <td colspan="2">20</td> <td colspan="2">30</td> </tr> <tr> <td>(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合</td> <td colspan="2">10</td> <td colspan="2">10以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給湯管</td> <td rowspan="2">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td colspan="2">40</td> <td rowspan="2">a,b,c,d</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼板製 タンク等</td> <td rowspan="2">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td colspan="4">25</td> <td rowspan="2">f</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td colspan="4">25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貯湯 タンク</td> <td rowspan="2">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td colspan="4">50</td> <td rowspan="2">g</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td colspan="4">50</td> </tr> <tr> <td>排気筒</td> <td>保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td colspan="4">50</td> <td>h</td> </tr> </tbody> </table>			呼び径 (A)				参考使用区分			15～80	100～150	200	250以上		給水管 消火管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d	(ロ) グラスウール	20	25	40	50	(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	15		15以上		排水管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d	(ロ) グラスウール	20	25	40	50	(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	10		10以上		給湯管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d	(ロ) グラスウール	20	25	40	50	鋼板製 タンク等	保温材 仕様	(イ) ロックウール	25				f	(ロ) グラスウール	25				貯湯 タンク	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				g	(ロ) グラスウール	50				排気筒	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				h	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">呼び径 (A)</th> <th>参考使用区分</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>15～80</th> <th>100～150</th> <th>200</th> <th>250以上</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">給水管 消火管</td> <td rowspan="4">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td colspan="2">40</td> <td rowspan="4">a,b,c,d</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒</td> <td colspan="2">20</td> <td colspan="2">30</td> </tr> <tr> <td>(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合</td> <td colspan="2">15</td> <td colspan="2">15以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">排水管</td> <td rowspan="4">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td colspan="2">40</td> <td rowspan="4">a,b,c,d</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒</td> <td colspan="2">20</td> <td colspan="2">30</td> </tr> <tr> <td>(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合</td> <td colspan="2">10</td> <td colspan="2">10以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">給湯管</td> <td rowspan="2">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td colspan="2">40</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">鋼板製 タンク等</td> <td rowspan="2">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td colspan="4">25</td> <td rowspan="2">f</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td colspan="4">25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">貯湯 タンク</td> <td rowspan="2">保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td colspan="4">50</td> <td rowspan="2">g</td> </tr> <tr> <td>(ロ) グラスウール</td> <td colspan="4">50</td> </tr> <tr> <td>排気筒</td> <td>保温材 仕様</td> <td>(イ) ロックウール</td> <td colspan="4">50</td> <td>h</td> </tr> </tbody> </table>			呼び径 (A)				参考使用区分			15～80	100～150	200	250以上		給水管 消火管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d	(ロ) グラスウール	20	25	40	50	(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	15		15以上		排水管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d	(ロ) グラスウール	20	25	40	50	(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	10		10以上		給湯管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40			(ロ) グラスウール	20	25	40	50	鋼板製 タンク等	保温材 仕様	(イ) ロックウール	25				f	(ロ) グラスウール	25				貯湯 タンク	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				g	(ロ) グラスウール	50				排気筒	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				h
		呼び径 (A)				参考使用区分																																																																																																																																																																																																																							
		15～80	100～150	200	250以上																																																																																																																																																																																																																								
給水管 消火管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	20	25	40	50																																																																																																																																																																																																																							
		(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30																																																																																																																																																																																																																								
		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	15		15以上																																																																																																																																																																																																																								
排水管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	20	25	40	50																																																																																																																																																																																																																							
		(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30																																																																																																																																																																																																																								
		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	10		10以上																																																																																																																																																																																																																								
給湯管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	20	25	40	50																																																																																																																																																																																																																							
鋼板製 タンク等	保温材 仕様	(イ) ロックウール	25				f																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	25																																																																																																																																																																																																																										
貯湯 タンク	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				g																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	50																																																																																																																																																																																																																										
排気筒	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				h																																																																																																																																																																																																																						
		呼び径 (A)				参考使用区分																																																																																																																																																																																																																							
		15～80	100～150	200	250以上																																																																																																																																																																																																																								
給水管 消火管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	20	25	40	50																																																																																																																																																																																																																							
		(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30																																																																																																																																																																																																																								
		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	15		15以上																																																																																																																																																																																																																								
排水管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40		a,b,c,d																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	20	25	40	50																																																																																																																																																																																																																							
		(ハ) ポリスチレンフォーム保温筒	20		30																																																																																																																																																																																																																								
		(ニ) ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合	10		10以上																																																																																																																																																																																																																								
給湯管	保温材 仕様	(イ) ロックウール	20	25	40																																																																																																																																																																																																																								
		(ロ) グラスウール	20	25	40	50																																																																																																																																																																																																																							
鋼板製 タンク等	保温材 仕様	(イ) ロックウール	25				f																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	25																																																																																																																																																																																																																										
貯湯 タンク	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				g																																																																																																																																																																																																																						
		(ロ) グラスウール	50																																																																																																																																																																																																																										
排気筒	保温材 仕様	(イ) ロックウール	50				h																																																																																																																																																																																																																						